

GUARDMANN BRANNSLANGE



VARE: Guardmann Brannslange
VARENUMMER: p-1450
PRODUSENT:

Norskprodusert brannslange i lav vekt og i høy kvalitet. Tåler store påkjenninger og temperaturer

PRODUKTBESKRIVELSE:

Denne slangetypen er spesielt egnet for brannslukking fordi den er konstruert for å tåle store fysiske påkjenninger og temperatursvingninger. Guardman brannslanger har lav vekt og lang levetid. Den spesielle oppbyggingen av det armerende vevet og blandingen av nitril-gummi og PVC, gjør at man kan stole på slangen i temperaturer fra -30 til +70 °C. Utvendig slitebelegg gjør at slangen tåler store belastninger. Guardman er valgt som en standard slangetype i oljesektoren samt hos mange av landets brannvesen. Den er testet bl.a. i henhold til NS 4016-4018, DIN 14811. Produsert i Norge!

- Alle typene kan på bestilling leveres i andre lengder og farger
- Andre dimensjoner kan også leveres på bestilling: 42 mm, 1 ¾", 3 ½", 6"
- For å oppnå lengst mulig levetid anbefales at arbeidstrykket ikke overstiger av sprengtrykk/ maks kapasitet

OBS! Slangen leveres ikke med kuplinger eller strålerør!

Les mer om produktet på våre nettsider:

<https://www.groveknutsen.no/product?number=p-1450>



SPESIFIKASJONER: